

HARPER

ULTRA-ENVOLVENTE Y DEPORTIVA

Diseño deportivo, patillas coloreadas y exclusiva en la oferta Excellence, el modelo HARPER le ofrece una protección ultra-envolvente (base 8) y un máximo confort.



★ EXCELLENCE
Un concentrado de innovación
para ofrecer todavía más
confort, rendimiento y estilo.



27 g

INCLUYE

Funda rígida,
tejido microfibra,
cordón



MONTURA

- PC/TPR
- Puente nasal de
acero inoxidable y
TPR

MATERIAL OCULARES

- CR39
- Policarbonato



Ref. HARPGN



Ref. HARPBN

+ DISEÑO DEPORTIVO

+ PATILLAS DE CONFORT EN BI-MATERIAL, COLOREADAS Y AJUSTABLES





+ PROTECCIÓN ULTRA-ENVOLVENTE

+ PUENTE NASAL AJUSTABLE ANTIDESLIZAMIENTO

bollé
SAFETY

HARPER

ULTRA-ENVOLVENTE Y DEPORTIVA

MODELO	VERSIONES	REFERENCIAS	TALLA	MARCADO MONTURA	LONGITUD DE LAS PATILLAS
HARPER	Patillas Verde/Gris 	HARPGN	62/16	 EN166 F C€	115 mm
	Patillas Azul/Gris 	HARPBN	62/16	 EN166 F C€	115 mm

MARCADO DE LOS OCULARES

Oculares disponibles en incoloro, 3 tonos de gris y 3 tonos de ahumado.

Oculares de Policarbonato:

F. Impacto de baja velocidad, resiste una bola de 6 mm y de 0,86 g a 45 m/s.

Oculares de CR39:

S. Solidez reforzada, resiste una bola de 22 mm y de 43 g que cae desde 1,30 m a 5,1 m/s.

MARCAJE DE LA MONTURA

EN 166 : Garantía de resistencia mínima a la protección de los riesgos habituales (caídas al suelo, envejecimiento por la radiación, exposición al calor, corrosión, etc.).

F. Impacto de baja velocidad, resiste una bola de 6 mm y de 0,86 g a 45 m/s.

C€ Norma europea  Identificación del fabricante

Los certificados de homologación de los productos Bollé Safety con las normas ce se enviarán bajo simple petición.

RESTRICCIONES STANDARD DE MONTAJE

Potencia máxima de la esfera: +7/-6

Cilindro máximo de potencia opuesta a la esfera +/-5.

BASE

Base corregida : 8

LIMPIEZA Y ALMACENAMIENTO

CUIDADO : Los oculares deben ser limpiados regularmente. Bollé Safety le recomienda únicamente utilizar las soluciones de limpieza óptica B-Clean.

MANTENIMIENTO : Los oculares rayados, picados o dañados deben ser reemplazados por los productos completos de origen. Si la montura está dañada, igualmente habrá que reemplazar la gafa. Después de cada utilización, se recomienda guardar las gafas dentro de un estuche de microfibra o un estuche semirrígido.

ALMACENAMIENTO : Todos los productos deben ser almacenados en un ambiente seco y limpio.

ACONDICIONAMIENTO Y CODIGO EAN13		
	HARPGN	HARPBN
por unidad	3660740008246	3660740008253

CARACTERISTICAS	
OCULARES	CR39, Policarbonato
TIPOS DE LENTES CORRECTORAS DISPONIBLES	Monofocales - bifocales - progresivas, free-form, degresivas
MONTURA	PC/TPR
PUENTE NASAL	Acero inoxidable y TPR
CINTA	No aplicable
ESPUMA	No aplicable



12/10/2017

Europe Bollé Safety
95 rue Louis Guérin
69100 Villeurbanne - France
Tél. : 00 33 (0) 4 78 85 23 64
Fax : 00 33 (0) 4 78 85 28 56
contact@bolle-safety.com

bolle-safety.com

U.K. Bollé Safety
Unit C83 - Barwell Business Park Leatherhead Road - Chessington
Surrey - KT9 2NY
Tél. : 00 44 (0)208 391 4700
Fax : 00 44 (0)208 391 4733
e-mail : sales@bolle-safety.co.uk

bolle
SAFETY