

B809

DISCRETA Y EFICIENTE

Materiales oculares disponibles en CR39 y policarbonato.



31 g - talla L
33 g - talla XL

INCLUYE

Funda rígida,
tejido microfibra,
cordón



MONTURA

• TR90/Metal/Nylon

MATERIAL OCULARES

• CR39
• Policarbonato

★ EXCELLENCE

Un concentrado de innovación
para ofrecer todavía más
confort, rendimiento y estilo.



B809BL



B809BXL

- + PROTECCIONES LATERALES RIBETEADAS
- + PATILLAS ARMADAS AJUSTABLES
- + PUENTE NASAL CON INSERTOS ANTIDESLIZAMIENTO
- + PROTECCIONES CON REMACHES
- + GRAN MODELO – 2 TALLAS: L Y XL

bollé
SAFETY

B809

DISCRETA Y EFICIENTE

MODELO		REFERENCIAS	TALLA	MARCADO MONTURA	LONGITUD DE LAS PATILLAS
B809	Patillas negras – Grande	B809BL	54/17	EN166 F C€	127 mm
	Patillas negras – Extragrande	B809BXL	57/17	EN166 F C€	130 mm

MARCADO DE LOS OCULARES

Oculares de Policarbonato:

F. Impacto de baja velocidad, resiste una bola de 6 mm y de 0,86 g a 45 m/s.

Oculares de CR39:

S. Solidez reforzada, resiste una bola de 22 mm y de 43 g que cae desde 1,30 m a 5,1 m/s.

MARCAJE DE LA MONTURA

EN 166 : Garantía de resistencia mínima a la protección de los riesgos habituales (caídas al suelo, envejecimiento por la radiación, exposición al calor, corrosión, etc.).

F. Impacto de baja velocidad, resiste una bola de 6 mm y de 0,86 g a 45 m/s.

C€ Norma europea  Identificación del fabricante

Los certificados de homologación de los productos Bollé Safety con las normas ce se enviarán bajo simple petición.

RESTRICCIONES STANDARD DE MONTAJE

Potencia máxima de la esfera: +10/-10

Cilindro máximo de potencia opuesta a la esfera +/-6.

BASE

Base corregida : 4

LIMPIEZA Y ALMACENAMIENTO

CUIDADO : Los oculares deben ser limpiados regularmente. Bollé Safety le recomienda únicamente utilizar las soluciones de limpieza óptica B-Clean.

MANTENIMIENTO : Los oculares rayados, picados o dañados deben ser reemplazados por los productos completos de origen. Si la montura está dañada, igualmente habrá que reemplazar la gafa. Después de cada utilización, se recomienda guardar las gafas dentro de un estuche de microfibra o un estuche semirrígido.

ALMACENAMIENTO : Todos los productos deben ser almacenados en un ambiente seco y limpio.

ACONDICIONAMIENTO Y CODIGO EAN13

	B809BL	B809BXL
por unidad	3660740009106	3660740008376

CARACTERISTICAS

OCULARES	CR39, Policarbonato
TIPOS DE LENTES CORRECTORAS DISPONIBLES	Monofocales - bifocales - progresivas, degresivas
MONTURA	TR90/Metal/Nylon



Europe Bollé Safety
34 rue de la Soie
69100 Villeurbanne - France
Tél. : 00 33 (0) 4 78 85 23 64
Fax : 00 33 (0) 4 78 85 28 56
contact@bolle-safety.com

bolle-safety.com

U.K. Bollé Safety
Unit C83 - Barwell Business Park Leatherhead Road - Chessington
Surrey - KT9 2NY
Tél. : 00 44 (0)208 391 4700
Fax : 00 44 (0)208 391 4733
e-mail : sales@bolle-safety.co.uk

31/08/2018

bolle
SAFETY