

NESS+

DISEÑO DEPORTIVO

Ness+ le da todas las ventajas del modelo NESS con un confort suplementario, gracias a las patillas bimatériau, mejora su eficiencia en el trabajo con el tratamiento exclusivo antivaho y antirayaduras Platinum®.

 PLATINUM®



28g



NESSPPSI




NESSPPSF



NESSPCSP



RUSHKITS
Cinta elástica

- + MONTURA MUY ENVOLVENTE**
- + PATILLAS CONFORTABLES BIMATERIAL PC/TPR**
- + CAMPO DE VISIÓN PANORÁMICA**
- + TRATAMIENTO ANTIVAHO Y ANTIRAYADURAS**
 PLATINUM® (P)
- + PUENTE NASAL ANTIDESLIZAMIENTO**

bollé
SAFETY

NESS+

DISEÑO DEPORTIVO

MODELO	VERSIONES	REFERENCIAS	MARCADO DE LOS OCULARES	MARCADO MONTURA	TRATAMIENTOS
NESS+	 Incolora	NESSPSI	2C-1,2  1 FT KN €€	 EN166 FT €€	Antirrayaduras / antivaho 
	 CSP	NESSPCSP	5-1,4  1 FT KN €€	 EN166 FT €€	Antirrayaduras / antivaho 
	 Ahumada	NESSPSF	5-3,1  1 FT KN €€	 EN166 FT €€	Antirrayaduras / antivaho 
	Cinta elástica (opcion)	RUSHKITS	-	-	-

MARCADO DE LOS OCULARES

Símbolos por clase óptica:

1. Trabajos continuos.

Símbolos de resistencia mecánica:

F. Impacto de baja velocidad, resiste una bola de 6 mm y de 0,86 g a 45 m/s.

T. La letra T, inmediatamente después del símbolo de resistencia mecánica, autoriza la utilización para las partículas lanzadas a gran velocidad a una temperatura extrema.

Otros símbolos:

K. Resistencia al deterioro de las superficies por finas partículas.

N. Resistencia al vaho.

€€ Norma europea  Identificación del fabricante

TECNOLOGÍA

B CSP

Este tratamiento innovador es una respuesta eficaz para todas las actividades que requieren una fuerte exposición alternando fuerte y baja luminosidad adaptado al mismo tiempo a los entornos con temperaturas extremas frías o calientes. CSP también está asociado al tratamiento exclusivo PLATINUM® que actúa de manera duradera contra el vaho.

PLATINUM

El nuevo tratamiento exclusivo antivaho y antirrayaduras PLATINUM® certificado K y N garantiza más seguridad, fiabilidad y comodidad. Resistente al lavado (agua y jabón), este revestimiento permanente aplicado a ambas caras de los oculares les otorga una elevada resistencia a las rayaduras y retarda de forma duradera la aparición de vaho.

MARCAJE DE LA MONTURA

EN 166 : Garantía de resistencia mínima a la protección de los riesgos habituales (caídas al suelo, envejecimiento por la radiación, exposición al calor, corrosión, etc.).

F. Impacto de baja velocidad, resiste una bola de 6 mm y de 0,86 g a 45 m/s.

T. La letra T, inmediatamente después del símbolo de resistencia mecánica, autoriza la utilización para las partículas lanzadas a gran velocidad a una temperatura extrema.

Norma europea  Identificación del fabricante

Los certificados de homologación de los productos Bollé Safety con las normas ce se enviarán bajo simple petición.

LIMPIEZA Y ALMACENAMIENTO

LIMPIEZA : Los oculares deben ser limpiados regularmente. Bollé Safety le recomienda únicamente utilizar las soluciones de limpieza óptica B-Clean.

MANTENIMIENTO : Los oculares rayados, picados o dañados deben ser reemplazados por los productos completos de origen. Si la montura está dañada, igualmente habrá que reemplazar la gafa. Después de cada utilización, se recomienda guardar las gafas dentro de un estuche de microfibra o un estuche semirígido.

ALMACENAJE : Todos los productos deben ser almacenados en un ambiente seco y limpio.

ACONDICIONAMIENTO Y CODIGO EAN13

	NESSPSI	NESSPSF	NESSPCSP	RUSHKITS
Bolsita plástica individual	3660740008543	3660740008550	3660740008567	3660740007546
Caja de 10 gafas de protección O 40 cintas	3660740108540	3660740108557	3660740108564	3660740107543
Cartón de 200 gafas de protección O 480 cintas	3660740208547	3660740208554	3660740208561	3660740207540

CARACTERÍSTICAS

OCULARES	PC - 2,2 mm - Curva 10
MONTURAS	-
PATILLAS	PC + TPR
PUNTE NASAL	PVC
TRENZA	Nylon/15mm/ajustable
OCULAR DE RECAMBIO	Non aplicable



Imágenes no contractuales

26/02/2019

Europe Bollé Safety
34 rue de la Soie
69100 Villeurbanne - France
Tél. : 00 33 (0) 4 78 85 23 64
Fax : 00 33 (0) 4 78 85 28 56
contact@bolle-safety.com

U.K. Bollé Safety
Unit C83 - Barwell Business Park Leatherhead Road - Chessington
Surrey - KT9 2NY
Tél. : 00 44 (0)208 391 4700
Fax : 00 44 (0)208 391 4733
e-mail : uk@bollebrands.com

bolle-safety.com

bolle
SAFETY