

SPHERE

Un campo de visión excepcional de 180°. Fácil de montar, con su arnés arnés y su ajuste craneal tanto en altura como en profundidad, SPHERE se adapta a todas las morfologías y a todos los usos.



355 g



SPHERPI



FASPI



FASPIWPC3



FASPIWPC5
Producto descatálogo










+ ULTRA ENVOLVENTE 20,5 CM X 39,4 CM X 0,18 CM

+ ARNÉS Y AJUSTE CRANEAL

+ PARTE DELANTERA ABATIBLE EN PC

bollé
SAFETY

SPHERE

MODELO	VERSIONES	REFERENCIAS	MARCADO DE LOS OCULARES	MARCADO MONTURA	TRATAMIENTOS
SPHERE	 Policarbonato	SPHERPI	2C-1,2  1 AT 8 9 C€	 EN166 3 8 9 AT C€	-
	 Policarbonato	FASPIHERPI	2C-1.2  1 AT 8 9 C€	-	-
	 Soldadura tono 3	FASPIHEREWPCC3	3  1 BT 9 C€	-	-
<i>Producto descatalogado</i>	 Soldadura tono 5	FASPIHEREWPCC5	5  1 BT 9 C€	-	-

MARCADO DE LOS OCULARES

Símbolos por clase óptica:

1. Trabajos continuos.

Símbolos del campo de utilización:

8. Arco eléctrico de cortocircuito

9. Metal fundido y sólidos calientes

Símbolos de resistencia mecánica :

B. Impacto de velocidad media, resiste una bola de 6 mm y de 0,86 g a 120 m/s

A. Impacto de alta velocidad, resiste una bola de 6 mm y de 0,86 g a 190 m/s

T. La letra T, inmediatamente después del símbolo de resistencia mecánica, autoriza la utilización para las partículas lanzadas a gran velocidad a una temperatura extrema.

Otros símbolos:

C€ Norma europea  Identificación del fabricante

MARCADOS DE LA MONTURA

EN 166 : garantía de resistencia mínima a la protección de los riesgos habituales (caídas al suelo, envejecimiento por la radiación, exposición al calor, corrosión, etc.).

3. Gotitas o salpicaduras de líquidos

8. Arco eléctrico de cortocircuito

9. Metal fundido y sólidos calientes

A. Impacto de alta velocidad, resiste una bola de 6 mm y de 0,86 g a 190 m/s

T. La letra T, inmediatamente después del símbolo de resistencia mecánica, autoriza la utilización para las partículas lanzadas a gran velocidad a una temperatura extrema.

C€ Norma europea  Identificación del fabricante

Los certificados de homologación de los productos Bollé Safety con las normas ce se enviarán bajo simple petición.

LIMPIEZA Y ALMACENAMIENTO

LIMPIEZA : Los oculares deben ser limpiados regularmente. Bollé Safety le recomienda únicamente utilizar las soluciones de limpieza óptica B-Clean.

MANTENIMIENTO : Los oculares rayados, picados o dañados deben ser reemplazados por los productos completos de origen. Si la montura está dañada, igualmente habrá que reemplazar la gafa. Después de cada utilización, se recomienda guardar las gafas dentro de un estuche de microfibra o un estuche semirrígido.

ALMACENAJE : Todos los productos deben ser almacenados en un ambiente seco y limpio.

	ACONDICIONAMIENTO Y CODIGO EAN13			<i>Producto descatalogado</i>
	SPHERPI	FASPIHERPI	FASPIHEREWPCC3	FASPIHEREWPCC5
Paquete individual	3660740001186	3660740001193	3660740007089	3660740007096
Cartón de 5 pantallas faciales para cabeza - 50 oculares de recambio	3660740201180	3660740201197	3660740207083	3660740207090

CARACTERISTICAS	
LENTES	PC - 2.0 mm
MONTURAS	PP
PATILLAS	No aplicable
TRENZA	No aplicable
ESPUMA	No aplicable
OCULAR DE RECAMBIO	PI, WPCC3



17/10/2019

Europe Bollé Safety
34 rue de la Soie
69100 Villeurbanne - France
Tél. : 00 33 (0) 4 78 85 23 64
Fax : 00 33 (0) 4 78 85 28 56
contact@bolle-safety.com

bolle-safety.com

U.K. Bollé Safety
Unit C83 - Barwell Business Park Leatherhead Road - Chessington
Surrey - KT9 2NY
Tél. : 00 44 (0)208 391 4700
Fax : 00 44 (0)208 391 4733
e-mail : sales@bolle-safety.co.uk

bolle
SAFETY