

# B709

## LA SIMPLICIDAD Y LA PROTECCIÓN EN EL DISEÑO REDONDEADO

Bollé Safety ofrece un sistema simple y flexible, basado en una tarificación única. La gama se compone de monturas variadas sobre las que pueden adaptarse 3 tipos de lentes correctoras (monofocales, bifocales o progresivas) de tres materiales diferentes (policarbonato, CR39 o cristal mineral).



### Tamaño S



Ref. B709S

### Tamaño L



Ref. B709L



19 g

#### INCLUYE

Funda rígida,  
tejido microfibra,  
cordón



#### MONTURA

• Metal

#### MATERIAL OCULARES

• CR39  
• Policarbonato  
• Mineral

- + PROTECCIÓN SUPERIOR, INFERIOR Y LATERALES
- + PATILLAS TIPO ESPÁTULA AJUSTABLES
- + PROTECCIONES LATERALES RIBETEADAS
- + PLAQUETAS AJUSTABLES

**bollé**  
SAFETY

# B709

## LA SIMPLICIDAD Y LA PROTECCIÓN EN EL DISEÑO REDONDEADO

| MODELO                      | VERSIONES                            | REFERENCIAS | TALLA | MARCADO MONTURA | LONGITUD DE LAS PATILLAS |
|-----------------------------|--------------------------------------|-------------|-------|-----------------|--------------------------|
| <b>B709</b><br>Metal/Bronce | S - Protecciones laterales incoloras | B709S       | 51/20 | EN166 F C€      | 140 mm                   |
|                             | L - Protecciones laterales incoloras | B709L       | 53/20 | EN166 F C€      | 140 mm                   |

### MARCADO DE LOS OCULARES

Oculares disponibles en incoloro, 3 tonos de gris y 3 tonos de ahumado.

#### Oculares de Policarbonato:

**F.** Impacto de baja velocidad, resiste una bola de 6 mm y de 0,86 g a 45 m/s.

#### Oculares de CR39 y Cristal mineral:

**S.** Solidez reforzada, resiste una bola de 22 mm y de 43 g que cae desde 1,30 m a 5,1 m/s.

### MARQUAJES DE LA MONTURA

**EN 166** : Garantía de resistencia mínima a la protección de los riesgos habituales (caídas al suelo, envejecimiento por la radiación, exposición al calor, corrosión, etc.).

**F.** Impacto de baja velocidad, resiste una bola de 6 mm y de 0,86 g a 45 m/s.

C€ Norma europea  Identificación del fabricante

**Los certificados de homologación de los productos Bollé Safety con las normas ce se enviarán bajo simple petición.**

### RESTRICCIONES STANDARD DE MONTAJE

**Potencia máxima de la esfera +8/-8.**

**Cilindro máximo de potencia opuesta a la esfera +/-6.**

### BASE

**Base corregida : 4**

### LIMPIEZA Y ALMACENAMIENTO

**CUIDADO** : Los oculares deben ser limpiados regularmente. Bollé Safety le recomienda únicamente utilizar las soluciones de limpieza óptica B-Clean.

**MANTENIMIENTO** : Los oculares rayados, picados o dañados deben ser reemplazados por los productos completos de origen. Si la montura está dañada, igualmente habrá que reemplazar la gafa. Después de cada utilización, se recomienda guardar las gafas dentro de un estuche de microfibra o un estuche semirrígido.

**ALMACENAMIENTO** : Todos los productos deben ser almacenados en un ambiente seco y limpio.

| ACONDICIONAMIENTO Y CODIGO EAN13 |               |               |
|----------------------------------|---------------|---------------|
|                                  | B709S         | B709L         |
| por unidad                       | 3660740003302 | 3660740003319 |

| CARACTERISTICAS                        |                                       |
|--|---------------------------------------|
| OCULARES                               | CR39, Policarbonato, Cristal mineral  |
| TIPOS DE LENTES CORRECTORA DISPONIBLES | Monofocales - bifocales - progresivas |
| MONTURA                                | Metal / Bronce                        |
| CINTA                                  | No aplicable                          |
| ESPUMA                                 | No aplicable                          |



Europe Bollé Safety  
95 rue Louis Guérin  
69100 Villeurbanne - France  
Tél. : 00 33 (0) 4 78 85 23 64  
Fax : 00 33 (0) 4 78 85 28 56  
contact@bolle-safety.com

[bolle-safety.com](http://bolle-safety.com)

U.K. Bollé Safety  
Unit C83 - Barwell Business Park Leatherhead Road - Chessington  
Surrey - KT9 2NY  
Tél. : 00 44 (0)208 391 4700  
Fax : 00 44 (0)208 391 4733  
e-mail : sales@bolle-safety.co.uk

14/01/2014

**bolle**  
SAFETY