

B710

UN DISEÑO SIMPLE PARA UNA MONTURA AJUSTABLE

Bollé Safety ofrece un sistema simple y flexible, basado en una tarificación única. La gama se compone de monturas variadas sobre las que pueden adaptarse 3 tipos de lentes correctoras (monofocales, bifocales o progresivas) de tres materiales diferentes (policarbonato, CR39 o cristal mineral).



Tamaño S



Ref. B710S

Tamaño L



Ref. B710L



17 g

INCLUYE

Funda rígida,
tejido microfibra,
cordón



MONTURA

• Metal

MATERIAL OCULARES

• CR39
• Policarbonato
• Mineral

- + PROTECCIÓN SUPERIOR, INFERIOR Y LATERALES**
- + PATILLAS TIPO ESPÁTULA AJUSTABLES**
- + PROTECCIONES LATERALES RIBETEADAS**
- + PLAQUETAS AJUSTABLES**

bollé
SAFETY

B710

UN DISEÑO SIMPLE PARA UNA MONTURA AJUSTABLE

MODELO	VERSIONES	REFERENCIAS	TALLA	MARCADO MONTURA	LONGITUD DE LAS PATILLAS
B710 Metal/Bronce	S - Protecciones laterales incoloras	B710S	50/19	EN166 F C€	140 mm
	L - Protecciones laterales incoloras	B710L	52/19	EN166 F C€	140 mm

MARCADO DE LOS OCULARES

Oculares disponibles en incoloro, 3 tonos de gris y 3 tonos de ahumado.

Oculares de Policarbonato:

F. Impacto de baja velocidad, resiste una bola de 6 mm y de 0,86 g a 45 m/s.

Oculares de CR39 y Cristal mineral:

S. Solidez reforzada, resiste una bola de 22 mm y de 43 g que cae desde 1,30 m a 5,1 m/s.

MARCAJE DE LA MONTURA

EN 166 : Garantía de resistencia mínima a la protección de los riesgos habituales (caídas al suelo, envejecimiento por la radiación, exposición al calor, corrosión, etc.).

F. Impacto de baja velocidad, resiste una bola de 6 mm y de 0,86 g a 45 m/s.

C€ Norma europea  Identificación del fabricante

Los certificados de homologación de los productos Bollé Safety con las normas ce se enviarán bajo simple petición.

RESTRICCIONES STANDARD DE MONTAJE

Potencia máxima de la esfera +8/-8.

Cilindro máximo de potencia opuesta a la esfera +/-6.

BASE

Base corregida : 4

LIMPIEZA Y ALMACENAMIENTO

CUIDADO : Los oculares deben ser limpiados regularmente. Bollé Safety le recomienda únicamente utilizar las soluciones de limpieza óptica B-Clean.

MANTENIMIENTO : Los oculares rayados, picados o dañados deben ser reemplazados por los productos completos de origen. Si la montura está dañada, igualmente habrá que reemplazar la gafa. Después de cada utilización, se recomienda guardar las gafas dentro de un estuche de microfibra o un estuche semirrígido.

ALMACENAMIENTO : Todos los productos deben ser almacenados en un ambiente seco y limpio.

ACONDICIONAMIENTO Y CODIGO EAN13		
	B710S	B710L
por unidad	3660740003326	3660740003333

CARACTERISTICAS	
OCULARES	CR39, Policarbonato, Cristal mineral
TIPOS DE LENTES CORRECTORA DISPONIBLES	Monofocales - bifocales - progresivas
MONTURA	Metal / Bronce
CINTA	No aplicable
ESPUMA	No aplicable



Europe Bollé Safety
95 rue Louis Guérin
69100 Villeurbanne - France
Tél. : 00 33 (0) 4 78 85 23 64
Fax : 00 33 (0) 4 78 85 28 56
contact@bolle-safety.com

bolle-safety.com

U.K. Bollé Safety
Unit C83 - Barwell Business Park Leatherhead Road - Chessington
Surrey - KT9 2NY
Tél. : 00 44 (0)208 391 4700
Fax : 00 44 (0)208 391 4733
e-mail : sales@bolle-safety.co.uk

14/01/2014

bolle
SAFETY